

[Ana Sayfa](#) | [Products](#) | [Tekstil Baskı Makineleri](#) | [Tx300P-1800 MkII](#)

Tx300P-1800 MkII

Hepsi bir arada tekstil çözümü: hibrit tekstil baskı makinesi

[Bilgi al](#)[Genel Bakış](#)[Teknik Özellikleri](#)[Bilgi & Yüklemeler](#)

Teknik Özellikleri

Ürün	Tx300P-1800 MkII	
Baskı kafası	On-demand piezo baskı kafası (Aynı eksenli 4 baskı kafası)	
Baskı çözünürlüğü	360dpi, 540dpi, 720dpi, 1080dpi, 1440dpi	
Boya	Tip/Renk	Süblimasyon Transfer: Sb411 (Bl, M, Y, K) *1 Direkt Süblimasyon: Sb420 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm) Tekstil Pigment: TP400 (C, M, Y, K, Bl, R, Lk) Disperse Dye: DD400 (C, M, Y, K, Gray, Violet, Pink) Reaktif: Rc400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk) Asit: Ac400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk)
	Paket boyutu	2L Boya paketi
Maksimum baskı genişliği	Kumaş: 1,920 mm / Kağıt: 1,940 mm	
Malzeme	Maksimum genişlik	Kumaş: 1,920 mm / Kağıt: 1,950 mm

Ürün		Tx300P-1800 MkII
	Minimum genişlik	210 mm
	Kalınlık	1.0 mm veya daha az
	Rulo dış çapı *2	Φ250 mm veya daha az
	Rulo ağırlığı *2,*3	40 kg veya daha az
	Rulo iç çapı	2 veya 3 inç
Baskı aralığının doğruluğu	Hassas doğruluk	Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ± 0.3 mm veya ± 0.3 'lük kısmı
	Tekrarlanabilirlik	Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ± 0.2 mm veya ± 0.1 'lik kısmı
Diklik toleransı		± 0.5 mm / 1,000 mm
Malzeme kayması		5 mm veya daha az / 10 m
Kafa yüksekliği ayarı		2 mm – 7 mm, manuel olarak kademesiz ayarlanabilir
Malzeme sarma		Sarma aparatı standart aksesuar olarak verilmektedir (baskının içine ya da dışına sarma mümkündür)
Uyumlu standartlar		VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB certified, RoHS, REACH, EnergyStar, RCM, EAC
Arayüz	Baskı datası iletimi	USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T
	E-posta fonksiyonu	Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T
Gürültü seviyesi	Bekleme modunda	58 dB ya da daha az (FAST-A, dört yönde 1m)
	Kesintisiz baskıda	65 dB ya da daha az
	Aralıklı baskıda	70 dB ya da daha az
Güç kaynağı		Tek faz AC100-120V / AC220-240V $\pm 10\%$, 50/60Hz ± 1 Hz
Güç tüketimi		1,920W ya da daha az
Çalışma ortamı	Sıcaklık	20 – 30°C
	Nem	%35 – 65 Rh (Yoğuşmasız)
	Garanti edilen sıcaklık	20 – 25°C
	Sıcaklık değişimi	$\pm 10^\circ\text{C}$ /s ya da daha az
	Toz	0.15mg/m ³ (Standart ofis ortamıyla eş değer)
Boyutlar (E x B x Y)		3,200 x 965 x 1,857 mm
Ağırlık		260 kg

*1 Süblimasyon transfer boyası Sb411 sadece hibrit modunda desteklenmektedir

*2 Sarma malzemesinden sonraki dış çap ve ağırlıktır

*3 Her iki taraftan tutulduğunda rulonun bükülmemesi gerekir

Boya Konfigürasyonları

Hibrit boya modu	Sb411 + TP400	Sb411: Magenta, Blue, Yellow, Black / TP400: Magenta, Cyan, Yellow, Black	
	Sb411 + Sb420	Sb411: Magenta, Blue, Yellow, Black / Sb420: Magenta, Blue, Yellow, Black	
	Sb420 + TP400	Sb420: Magenta, Blue, Yellow, Black / TP400: Magenta, Cyan, Yellow, Black	
Tekli boya modu	Sb420	4 Renk	Magenta (x2), Blue (x2), Yellow (x2), Black (x2)
		6 Renk	Magenta (x2), Blue (x2), Yellow, Black, Light Blue, Light Magenta
	TP400	4 Renk	Magenta (x2), Cyan (x2), Yellow (x2), Black (x2)
		7 Renk	Magenta, Red, Blue, Cyan, Yellow, Light Black, Black (x2)

DD400	8 Renk	Magenta, Red, Cyan, Gray, Yellow, Black, Violet, Pink
Rc400	8 Renk	Magenta, Red, Blue, Cyan, Yellow, Orange, Black, Light Black
Ac400	8 Renk	Magenta, Red, Blue, Cyan, Yellow, Orange, Black, Light Black

Sarf Malzemeleri

Ürün kodu	Açıklama	Notlar
FL003-Z-22	Flushing liquid 03 (Yıkama sıvısı)	220 ml kartuş
FL012-Z-22*1	Flushing liquid 12 (Yıkama sıvısı)	220 ml kartuş
ML003-Z-K1	Maintenance liquid 03 Kit	200 ml şişe
ML012-Z-K1*1	Maintenance liquid 12 Kit	200 ml şişe
SPC-0527	Cleaning stick for head surrounding	50 adet
SPA-0250	Rubber stopper for 2L case	8 adet
SPC-0774	300 Fan filter	10 adet
SPA-0267	CP Pad Set	1 adet
SPA-0271	Wiper Kit 300TS	10 adet
SPA-0313*2	Wiper Kit 300Tx-II	10 adet
SPA-0275	PR-T Pinch roller replacement set	Roller (x30), Shaft (x10), O-ring (x20)
SPA-0276	Ink Tray spacer	10 adet
SPA-0278	Media Holder Tx	1 set
SPC-0810	Mist Catch Filter (for OPT-J0396)	30 adet

*1 TP400 boyalar ile kurulan makineler için

*2 Sb411 boyalar ile kurulan makineler için



Tx300P-1800 MkII'de kullanılan Sb411 ve Sb420 boyalar **ECO PASSPORT by OEKO-TEX®** sertifikalıdır.

Opsiyonel Ürünler

Ürün kodu	Açıklama
OPT-J0370	Small Relay box
OPT-J0396	Mist Catch Unit
OPT-J0399	1 Inch Holder unit
OPT-J0405	Slip Sheet Holder unit
OPT-J0407	Relay Box 2

- Bu sayfada yer alan bazı örnekler yapay olarak oluşturulmuştur.
- Bu sayfada belirtilen teknik özellikler, tasarım ve boyutlar haber verilmeksizin değiştirilebilir (teknik iyileştirmeler v.b nedenlerle).
- Bu sayfada yazan şirket ve ticaret unvanları ilgili şirketlerin ticari markasıdır
- İnjet baskı makineleri son derece küçük damla boyutları kullanmaktadır. Bu nedenle baskı kafalarını değiştirdikten sonra hafif renk değişimleri oluşabilir. Ayrıca geniş bir makine parkuruna sahipseniz, makineler arası hafif renk farklılıkları gösterebileceğine dikkat ediniz.

Tx300P-1800 MkII

İLE DENEYİME KATILIN

Bilgi al

Mimaki Bülten

En son haberleri ve yenilikleri takip edin



Kayıt ol



Feragatnamesi

Privacy Policy

Çerez Bilgilendirme

Telif hakkı